



## V2 双喷头高解析喷码机



### 参数

设备规格	控制器: 225*140*36mm (H*W*D) / 8.9*5.5*1.4 英寸 喷头: 175*52*33mm (H*W*D) / 6.9*2.0*1.3 英寸
支持语言	中文、英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语
喷印解析度	300DPI
计算器	序列号、箱号、栈板号均可灵活设置计数器
喷印高度	1~25.4mm
喷印速度	0~60米/分 (300DPI) 0~30米/分 (600DPI)
产线速度	可设定、自动测算或外接同步器确认产线速度
支持条码	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR
日期格式	日期模式灵活设置, 格式可自定义
界面	全采用8inch, 1280*720分辨率 电容屏
油墨管理	自动识别油墨类型, 并确认最佳喷印参数 保证原装正品HP油墨的使用 油墨用量自动测算系统
安装	标配侧喷、下喷及防撞支架, 客户可自由组合安装; 可选配回弹模组
适配器 输入电源	100-240VAC 50/60Hz 200VA
适配器 输出电源	30VDC 3A
产品认证	CE、FCC



#### 可变数据

支持动态数据、数据库喷码



#### 喷印高度达1英寸

喷头组合喷印高度能达到1英寸 (25.4mm)



#### 独立控制器

8英寸彩色液晶电容屏, 全新的触屏界面, 可连接普通喷头及弧面喷头



#### 独立喷头

喷头与主机分离, 具有多种喷头组合方式, 方便操作